

## Entretien et maintenance

### Planchers Quickstyle

Tous les revêtements de sol requièrent un certain entretien et un minimum de soin afin de conserver leur beauté pour plusieurs années. Les quelques conseils suivants vous permettrons de tirer le meilleur de vos planchers Quickstyle.

#### CONSEILS D'ENTRETIEN DE BASE

La saleté est l'ennemi numéro un de tout revêtement de sol et favorise les éraflures qui feront en sorte que vos planchers perdront leur éclat et auront l'air plus âgés qu'ils ne le sont vraiment. Utilisez des paillassons devant chacune des portes d'entrée à l'extérieur afin d'y recueillir les saletés et les sources d'humidité (neige, eau de pluie). Passez l'aspirateur et nettoyez votre plancher avec une vadrouille humide sur une base régulière. Appliquez des feutres protecteurs sous les meubles. Utilisez un tapis de plastique rigide sous toutes les chaises à roulettes. L'humidité relative doit être maintenue entre 45 et 55% et la température ambiante entre 19 et 22 degré Celsius.

#### CONSEILS DE NETTOYAGE

Pour conserver votre plancher à l'état neuf, la façon et la fréquence du nettoyage peut varier d'une maison à l'autre. En suivant ces quelques étapes, votre plancher gardera son état d'origine pour plusieurs années à venir : Simplement nettoyer votre plancher Quickstyle avec un balai, une vadrouille humide ou un aspirateur. Nettoyez immédiatement tout dégât de liquide afin d'éviter qu'il s'infilte dans les joints entre les lamelles de votre plancher. Nettoyez immédiatement le sable ou tout résidu abrasif afin de minimiser les possibilités d'éraflure. Essuyez les marques de talons et les taches tenaces avec un chiffon humide. **NE PAS UTILISER DE VADROUILLE MOUILLÉ ET NE PAS LAVER A GRANDE EAU.**

#### RÉPARER UN ÉCLAT ET UNE ÉRAFLURE SUR VOTRE PLANCHER STRATIFIÉ :

Bien que les planchers stratifiés Quickstyle sont très résistants, les accidents peuvent toujours survenir et une lamelle peut être abîmée. Dans la plupart de cas, les dommages sont mineurs et peuvent être réparés en utilisant l'ensemble de réparation ColorFill mais il est parfois nécessaire de remplacer une lamelle en utilisant la technique suivante :

## REPLACEMENT D'UNE LAMELLE



- A l'aide d'une scie circulaire, couper la partie centrale du panneau abîmé.  
(Notez que la hauteur de la lame doit être ajustée selon l'épaisseur du plancher).
- Enlever d'abord la pièce centrale puis déloger les morceaux restant.
- Avant d'installer la nouvelle lamelle B, enlevez le bord inférieur de la rainure sur toute la longueur de la lamelle puis la languette sur toute la largeur.
- Appliquez la colle sur l'entaille de la lamelle A et répandez-la sur la languette du panneau C.
- Insérez maintenant la lamelle B dans l'encoche de la lamelle A par dessus la languette de la lamelle C.
- Placez un poids sur la lamelle B et laissez sécher la colle un minimum de 3 heures avant de marcher sur la lamelle.